MULTIMETRE DE POCHE DIGITAL DMM113

<u>Caractéristiques générales</u>

Affichage LCD 3 ½ digits. 3200 points, 12 mm de hauteur
Affichage automatique de la polarité Bargraph à 32 segments
Arrêt automatique après 10 minutes d'inutilisation
Indicateur de dépassement « OL »
Indicateur de piles usagées « B »
Vitesse d'échantillonnage 2 par seconde
Condition d'utilisation 0 à + 40°C (< 70% d'humidité relative)
Condition de stockage -20 à +60°C (< 80% d'humidité relative)
Alimentation 2 Piles "bouton" 1,5V type LR44
Consommation 5 mW
Dimensions 56 x 112 x 11 mm
Poids 90 g. (avec piles et protection)
Accessoires cordons de mesure, pile et manuel d'utilisation

Description de la face avant du multimètre :

Sélecteur des fonctions avec position « Arrêt »
Touche de sélection 2Alternatif/Continu Ohmmètre/Test continuité/Test diode
Touche de changement manuel de calibres
Touche de mémorisation de la dernière meure
Afficheur LCD 3 ½ digits avec bargraph permettant la lecture des mesures
Cordons de me mesure

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Gamme	**Calibre**	**Précision**	**Résolution**
TENSION DC	320 mV	2,0% + 2d	100 uV
	3,2 – 32 - 320 V	1,0% + 2d	1 – 10 – 100 mV
	450 V	2,0% + 2d	1 V
	Protection : 450 V DC/AC en pointe		
	Impédance d'entrée : 10 Mohms		
TENSION AC	3,2 – 32 – 320 - 450 V	4.0% + 5d (50-60 Hz)	100 mV
	Protection : 450 V DC/AC en pointe		
	Impédance d'entrée 10 Mohms		
	Type de conversion : Moyenne		
RESISTANCE	320 Ohms	2,0% + 4d	0.1 Ohm
	3,2K - 32K - 320Kohms	2,0% + 2d	1 – 10 – 100 Ohms
	3.2 Mohms	2% + 2d	1 Kohm
	32 Mohms	2% + 2d	10 Kohms
	Courant de test maxi <0,7 mA		
	Protection : 450 V DC/AC en pointe		
TEST DIODE	Courant de test 0.6 mA	10% + 2d	